

X-RANGE

01.24



LA GAMMA PER I PICCOLI E GRANDI LAVORI

www.mpr-srl.com

mpR



importatore esclusivo Italia



EMMEPIERRE SRL



Emmepierre srl

Via Sant' Anna, 147 - Cartoceto_PU cap 61030_Italy
Tel +39 0721877387

www.mpr-srl.com
e-mail_ info@mpr-srl.com
e-mail_ segreteria@mpr-srl.com





DINO-POWER

X-9 è un piccolo ed economico airless. Ideale per chi ne fa un uso saltuario ma non vuole rinunciare ai livelli di finitura di un airless. Ottima copertura con le tinte forti. Ideale per piccoli lavori di falegnameria o carpenteria.

E' idonea per l'applicazione di **SOLI prodotti a base acqua**.

La X-9 ha il corredo composto da pistola X-450, ugello misura 517, portaugello e tubo materiale da mt. 7,5, prolunga cm 30.

E' disponibile sia su piedistallo che su carrello con ruote.

SPECIFICHE TECNICHE:

DP- X9

Portata:	1,5 l/m
Ugello Massimo	0.19"
Pressione Massima	200 bar
Peso	8,0 Kg
Potenza Motore	0,5 Hp 230volt 6.0amp

Codice: X9-SKID senza ruote

Codice: X9-HR carrello con ruote





DINO-POWER

DP-X20 nella versione Skid o con ruote, sono airless progettati con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non penalizzare le sue prestazioni. Si può scegliere in base alle proprie esigenze la versione con carrello con ruote o la versione su piedistallo basso.

Ideale per piccoli lavori residenziali e commerciali. LA 6321 è ottima per prodotti fini da esterno e pitture a base silossani e silicati. Non idonea per quarzi riempitivi o industriali. La 6318 va invece utilizzata esclusivamente per prodotti da interno oltre che per smalti a base acqua e solvente.

Con l'utilizzo degli ugelli FINE FINISH si possono applicare finiture per legno, smalti a base acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili.

Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.

Nel settore impermeabilizzazioni si possono applicare primer bituminosi o, con l'impiego del rullo alimentazione interna, impermeabilizzanti con cariche piccole quarzifere.



SPECIFICHE TECNICHE:

DP-X20 HR E DP-X20 SKID

Portata:	2,0 l/m
Ugello Massimo	0.21"
Pressione Massima	200 bar
Peso	16 Kgskid / 20 kg HR
Potenza Motore	1100W

Codice: DPX20HR / DPX20SKID



DINO-POWER

DP-X24 è un airless progettato con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non penalizzare le sue prestazioni. Si può scegliere in base alle proprie esigenze la versione con carrello con ruote o la versione su piedistallo basso.

Ideale per piccoli lavori residenziali e commerciali. La X24 è ottima per prodotti fini da esterno e pitture a base silossani e silicati (in classe S1). Non idonea per quarzi riempitivi o industriali.

Con l'utilizzo degli ugelli FINE FINISH si possono applicare finiture per legno, smalti a base acqua o solvente. Con gli ugelli Hi efficiency consigliamo l'applicazione delle classiche pitture lavabili.

Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.

Nell settore impermeabilizzazioni si possono applicare primer bituminosi, con l'impiego del rullo alimentazione interna, impermeabilizzanti con cariche piccole quarzifere. Consigliata per l'applicazione di guaine acriliche senza cariche.



SPECIFICHE TECNICHE:

DP-X24 HR E DP-X24 SKID

Portata:	2,4 l/m
Ugello Massimo	0.23"
Pressione Massima	227 bar
Peso	16 Kgskid / 20 kg HR
Potenza Motore	1300W BL

Codice: DPX24HR / DPX24SKID



DINO-POWER

DP X28, così come X24, è stata progettata con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non penalizzare le sue prestazioni.

Ideale per piccoli e medi lavori residenziali e commerciali.

Con l'utilizzo dell'ugello FINE FINISH si possono applicare impregnanti e cere, finiture per legno, smalti a base acqua o solvente. Con gli ugelli Hi efficiency consigliamo l'applicazione delle classiche pitture lavabili, semi-lavabili e traspiranti da interno.

E' possibile applicare anche stucchi in pasta con una diluizione di circa il 20% con uno spessore a parete che, a seconda della qualità dello stucco, potrà variare da 1,0 mm a 1,2 mm per singola mano.

Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.

Nell settore impermeabilizzazioni è possibile applicare primer bituminosi o, con l'impiego del rullo alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con cariche fini (classe S1).

Nel settore della nautica, grazie all'immersione diretta, si possono applicare antivegetativi densi, finiture poliuretaniche ed epossidiche all'acqua.

La precisione dell'elettronica consente livelli di finitura altissimi.



SPECIFICHE TECNICHE:

DP- X28

Portata:	2,8 l/m
Ugello Massimo	0.25"
Pressione Massima	227 bar
Peso	20 Kg
Potenza Motore	2200W BL

Codice: DPX28



DINO-POWER

DP X-32, come il resto della gamma, è stata progettata con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non penalizzare le sue prestazioni.

Ideale per medi lavori residenziali e commerciali.

Con l'utilizzo dell'ugello FINE FINISH si possono applicare finiture per legno, smalti a base acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili, idrorepellenti o tempere.

Si possono applicare anche stucchi in pasta con una diluizione di circa il 10-15% con uno spessore a parete che, a seconda della qualità dello stucco, potrà variare da 1,2 mm a 1,5 mm per singola mano.

Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.

Nell settore impermeabilizzazioni è possibile applicare primer bituminosi o, con l'impiego del rullo alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con microcariche cariche cementizie (>0,1 mm).

Nel settore della nautica, grazie all'immersione diretta, si possono applicare antivegetativi densi, finiture poliuretaniche ed epossidiche all'acqua. La precisione dell'elettronica consente livelli di finitura altissimi.



SPECIFICHE TECNICHE:

DP- X32

Portata:	3,5 l/m
Ugello Massimo	0.31"
Pressione Massima	227 bar
Peso	36 Kg
Potenza Motore	2600W BL

Codice: DPX32



DINO-POWER

DPT60 è tutto quello che ci si aspetta da una grande apparecchiatura airless: permette infatti di affrontare piccoli lavori residenziali e grandi lavori industriali. E' possibile spruzzare infatti tutta la gamma di prodotti prevista con le altre apparecchiature della gamma e in più si possono applicare stucchi rasanti in pasta a base gesso, pitture a base quarzo, pitture acril silossaniche o silicati. Con DPT60 si possono applicare anche stucchi in pasta con una diluizione di circa il 10% con uno spessore a parete che, a seconda della qualità dello stucco, potrà variare da 1,5 mm a 1,8 mm per singola mano. Con il Pistone a corsa lunga si possono applicare stucchi in pasta non diluiti che dovranno poi essere stesi con il frattone metallico. Sulle grosse metrature si possono utilizzare 2 pistole con 45 metri di tubo per ogni operatore e ugello massimo misura 0,19".



SPECIFICHE TECNICHE:

DPT- T60

Portata:	6,0 l/m
Ugello Massimo	0.37"
Pressione Massima	227 bar
Peso	48 KG
Potenza Motore	3000W BL

Codice: DPT60



DINO-POWER

DPT85 è la macchina più grande della gamma elettriche a pistone DP e ci permette infatti di applicare prodotti densi per piccoli lavori (stucchi), lavori residenziali e grandi lavori industriali (intumescenti ed alcuni epossidici)

E' possibile spruzzare infatti tutta la gamma di prodotti prevista con le altre apparecchiature della gamma e in più si possono applicare stucchi rasanti in pasta a base gesso, pitture a base quarzo, pitture acril silossaniche o silicati, impermeabilizzanti acrilici e impermeabilizzanti bituminosi.

Con T85 si possono applicare anche stucchi in pasta anche senza diluizione qualora si volesse poi procedere alla successiva stesura con frattone metallico.

Sulle grosse metrature si possono utilizzare 2 pistole con 60 metri di tubo per ogni operatore. In questo caso ugello Max per pistola 0.23".



SPECIFICHE TECNICHE:

DP- T85

Portata:	8,5 l/m
Ugello Massimo	0.45"
Pressione Massima	227 bar
Peso	52 KG
Potenza Motore	5000W BL

Codice: DP6337



DINO-POWER

Il sistema idraulico DP9800E è stato ideato per cantieri di grosse dimensioni ove si necessiti di lunghe tubazioni o dove si debba lavorare con più operatori simultaneamente. Con DP9800E si possono applicare prodotti ad alta viscosità, come stucchi in pasta non diluiti, pitture intumescenti per ferro, muratura e legno. Si possono affrontare lavori di verniciatura epossidica a base acqua e solvente. Si possono applicare fondi a base di zinco. In campo edile si possono applicare, oltre che i prodotti di finitura da interno, anche tutte le pitture da esterno a base di farine di quarzo, a base silossanica etc. Il sistema idraulico permette di affrontare numerosi cantieri prima di effettuare le ordinarie manutenzioni di sostituzione dei pacchi guarnizione.

SPECIFICHE TECNICHE:

DP- 9800E

Portata:	12,0 l/m
Ugello Massimo	0.41"
Pressione Massima	220 bar
Peso	97 KG
Potenza Motore	3,0 kw
Lunghezza max tubo:	90mt

Codice: DP9800E



Il DP X2 è il più piccolo e leggero airless progettato da DP. è progettato per piccoli lavori. Quando ti serve la potenza e la velocità di un airless ma per piccole metrature. Ad esempio una parete con colore a tinte forti, una o due porte. X2 è montato su cintura portatile, ti consente di raggiungere qualsiasi angolo del lavoro da effettuare. Con la sua potenza di 500 W a batteria e la pressione regolabile fino a di 170 bar, potrai applicare tutte le pitture e gli smalti a base acqua e solvente che richiedano massimo un ugello misura 0,16". Facile da pulire, ricaricare e manutentare.

SPECIFICHE TECNICHE:

DP-X2

Volume della tazza:	1700 ml
Potenza:	500W
Alimentazione e Capacità della batteria:	21 V-5 A
Portata:	0.9 LPM
Dimensione della punta:	416
Pressione massima:	170 bar/2465 psi
Peso:	5KGS

Codice: DP-X2





DINO-POWER

DP X980 è stata progettata con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non penalizzare le sue prestazioni.

Ideale per piccoli e medi lavori residenziali e commerciali.

Con l'utilizzo dell'ugello FINE FINISH si possono applicare impregnanti e cere, finiture per legno, smalti a base acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili, idrorepellenti o tempere.

E' possibile applicare anche stucchi in pasta con una diluizione di circa il 20% con uno spessore a parete che, a seconda della qualità dello stucco, potrà variare da 1,0 mm a 1,2 mm per singola mano.

Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.

Nell settore impermeabilizzazioni è possibile applicare primer bituminosi o, con l'impiego del rullo alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con cariche fini.

Nel settore della nautica, grazie all'immersione diretta, si possono applicare antivegetativi densi, finiture poliuretaniche ed epossidiche all'acqua.

La precisione dell'elettronica consente livelli di finitura altissimi.



SPECIFICHE TECNICHE:

DP- X980

Portata:	3,6 l/m
Ugello Massimo	0.23"
Pressione Massima	220 bar
Peso	31 KG
Potenza Motore	1,5 kw
Lunghezza max tubo:	60mt

Codice: DPx980



DINO-POWER

DP X990 è stata progettata con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non penalizzare le sue prestazioni.

Ideale per piccoli e medi lavori residenziali e commerciali.

Con l'utilizzo dell'ugello FINE FINISH si possono applicare impregnanti e cere, finiture per legno, smalti a base acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili, idrorepellenti o tempere.

E' possibile applicare anche stucchi in pasta con una diluizione di circa il 20% con uno spessore a parete che, a seconda della qualità dello stucco, potrà variare da 1,0 mm a 1,2 mm per singola mano.

Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.

Nell settore impermeabilizzazioni è possibile applicare primer bituminosi o, con l'impiego del rullo alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con cariche fini.

Nel settore della nautica, grazie all'immersione diretta, si possono applicare antivegetativi densi, finiture poliuretaniche ed epossidiche all'acqua.

La precisione dell'elettronica consente livelli di finitura altissimi.



SPECIFICHE TECNICHE:

DP- X990

Portata:	4,0 l/m
Ugello Massimo	0.25"
Pressione Massima	220 bar
Peso	34 KG
Potenza Motore	2.0 kw
Lunghezza max tubo:	60mt

Codice: dpx990

DP 6000



DINO-POWER

DP6000 è un airless progettato con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non penalizzare le sue prestazioni. Si può scegliere in base alle proprie esigenze la versione con carrello con ruote o la versione su piedistallo basso.

Ideale per piccoli lavori residenziali e commerciali. Ottima per prodotti fini da esterno e pitture a base silossani e silicati. Non idonea per quarzi riempitivi o industriali.

Con l'utilizzo degli ugelli FINE FINISH si possono applicare finiture per legno, smalti a base acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili.

Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.

Nell settore impermeabilizzazioni si possono applicare primer bituminosi o, con l'impiego del rullo alimentazione interna, impermeabilizzanti con cariche piccole cementizie e pitture a base di farine di quarzo fini.



SPECIFICHE TECNICHE:

DP- 6000

Portata:	6,0 l/m
Ugello Massimo	0.31"
Pressione Massima	220 bar
Peso	50 KG
Potenza Motore	2.4 Kw

Codice: DP6000

**DINO-POWER**

DP6325L è un traccialinee per lavori di piccole e medie dimensioni, dotato di motore Honda 4 tempi a benzina verde 6.0 HP. Pratico, leggero, stabile e maneggevole, consente di applicare prodotti a base acqua e a base solvente privi di sfere rinfrangenti per le quali è disponibile un accessorio che le può applicare bagnato su bagnato.

Il traccialinee è dotato di pratico portasecchio per le latte da 15 a 30 lt comunemente usate. E' inoltre dotato di ruota girevole anteriore indispensabile per la realizzazione delle parti curve.

La pressione è regolabile elettronicamente così come sono regolabili la larghezza del braccio operatore e l'altezza della pistola da terra. In questo modo otterremo la dimensione della riga desiderata.

Le ruote di generose dimensioni lo rendono particolarmente stabile e di facile indirizzamento.

**SPECIFICHE TECNICHE:****DP- 6325L**

Portata:	2,5 l/m
Ugello Massimo	0.25"
Pressione Massima	210 bar
Peso	50 Kg
Potenza Motore	6.0 Hp

Codice: DP-6325L



DINO-POWER

DP6335L è un traccialinee per lavori di medie e grandi dimensioni, dotato di motore Honda 4 tempi a benzina verde 6.0 HP.

Questo traccialinee consente di applicare prodotti a base acqua e a base solvente privi di sfere rinfrangenti per le quali è disponibile un accessorio che le può applicare bagnato su bagnato.

Il macchinario è dotato di pratico portasecchio per le latte da 15 a 30 lt comunemente usate. E' inoltre dotato di ruota girevole anteriore indispensabile per la realizzazione delle parti curve.

La pressione è regolabile elettronicamente così come sono regolabili la larghezza del braccio operatore e l'altezza della pistola da terra per una maggiore precisione delle righe.

Le ruote di generose dimensioni lo rendono particolarmente stabile e di facile indirizzamento.



SPECIFICHE TECNICHE:

DP- 6335L

Portata:	4,0 l/m
Ugello Massimo	0.35"
Pressione Massima	210 bar
Peso	60 Kg
Potenza Motore	6,0 Hp

Codice: DP-6335L



DINO-POWER

XT-xxx Ugello DIY misure a scelta

DP637F30 Conf. Filtri verdi (5 pcs)
 DP637F60 Conf. Filtri bianchi (5 pcs)
 DP637F100 Conf. Filtri gialli (5 pcs)
 DP637F150 Conf. Filtri rossi (5 pcs)



DP-637LT30 Prolunga cm 30 (senza portaugello)
 DP-637LT50 Prolunga cm 50 (senza portaugello)
 DP-637LT75 Prolunga cm 75 (senza portaugello)
 DP-637LT100 Prolunga cm 100 (senza portaugello)
 DP-637LT150 Prolunga cm 150 (senza portaugello)



DP-637C1/4-1/4 Nipplo 1/4" - 1/4"
 DP-637C1/4-3/8 Nipplo 1/4" - 3/8"
 DP-637C3/8-3/8 Nipplo 3/8" - 3/8"



DP-637SPN11/16 Raccordo snodato 11/16"
 DP-637SPN7/8 Raccordo snodato 7/8"

DP-637S Portaugello 7/8"
 DP-637S11 Portaugello 11/16"



X-450 Pistola Airless X-450, 250 bar 1/4"
 DP-6375 Pistola in Linea



DP-637H05 Tubo Hp 1/4" mt 7,5
 DP-637H05-15 Tubo Hp 1/4" mt 15
 DP-637H07 Tubo Hp 3/8" mt 15





DINO-POWER

DP-T2 e T5 Sono le nuove pompe a vite progettata per spruzzare mastice, gesso e altri materiali di riempimento con una dimensione delle particelle fino a 3 mm.

Dimensioni ugello: 4 6 8 10 quattro dimensioni disponibili per diverse applicazioni come mastice, intonaco cementizio, cemento bianco, gesso, rivestimento a base di calce, struttura ecc. (6 ugelli sono standard nella confezione)

Nota: sia DP-T2 che DP-T5 devono essere collegate a un compressore d'aria per funzionare, la nostra macchina stand è senza compressore d'aria, solo macchina.

Caratteristiche:

Il sistema di spruzzatura con pompa a vite è molto più semplice e veloce rispetto all'applicazione manuale della texture. Leggero e con ruote, comodo da spostare. Design a montaggio rapido, manutenzione facile e veloce. La pompa a vite durevole può essere utilizzata per 5000-10000 metri quadrati



SPECIFICHE TECNICHE:

DP- T2

Portata:	12 l/m
Capacità serbatoio	30 lt
Lunghezza max tubo	20 mt
Prevalenza	10 mt
Pressione Massima	20 bar
Peso	28 KG
Potenza Motore	1,5 KW

Codice: DPT2

DP-T5

Portata:	15 l/min
granulometria max:	3,0mm
Pressione Massima	20 bar
Peso	70Kg
Potenza Motore	2,2 Kw

Codice: DPT5



DINO-POWER

DP-TX450 è una pompa peristaltica appositamente progettata per la spruzzatura di texture e anche per tutti gli intonaci testurizzati, intonaco cementizio, mastice, gesso ecc. Con una granulometria fino a 3 mm, riempitivi e adesivi EIFS, ecc.

Dimensioni ugello: 4, 6, 8, 10 mm quattro dimensioni disponibili per diverse applicazioni come struttura a spruzzo, mastice, intonaco cementizio, cemento bianco, gesso, rivestimento a base di calce o intonaco di gesso, stucco, struttura ecc. nella confezione)

Questo spruzzatore per texture a pompa peristaltica ha un trasduttore d'aria integrato che avvierà la macchina automaticamente quando si preme il grilletto della pistola a spruzzo e spegnerà la macchina quando il grilletto viene rilasciato. prolungherà totalmente la durata della macchina e migliorerà le prestazioni di spruzzatura.

Il regolatore di velocità e il regolatore di pressione sono disponibili nella macchina per una facile regolazione.

Lo spruzzatore utilizza un resistente contenitore in legno compensato.

L'attrezzatura dello spruzzatore di texture utilizza un tubo di pompaggio peristaltico durevole per pompare fuori il materiale pesante come struttura, gesso, intonaco di cemento, ecc. Anche il materiale contiene grani grandi fino a 3 mm

La pompa peristaltica utilizza un motore CC senza spazzole potente e intelligente in modo da pompare il materiale in un'area di spruzzatura elevata.



SPECIFICHE TECNICHE:

DP- TX450

Portata:	8 l/m
lunghezza max tubo	20 mt
prevalenza	20 mt
Pressione Massima	55 bar
Peso	42 KG
Potenza Motore: DCbrushless	1,8 KW
granulometria max.:	3mm

Codice: DPTX450



DINO-POWER

DP-T10 con il suo potente motore garantisce un'alta coppia e ottime performance!!

Nessun problema con i normali contatori ad uso civile a 230v.

E' facile da trasportare grazie al sistema di smontaggio e grazie alle sue dimensioni compatte

DP-T10 è idonea per piccole e medie costruzioni, ma a suo agio nei grossi cantieri.

Portata materiale variabile da 0-30lt. Capacità di applicare prodotti con granulometria fino a 6mm - DPT10 è il tuo Partner ideale sul cantiere

Ideale per applicare intonachini a base acrilica, silossanica e a base calce. Ideale per l'applicazione di colle per termocappotto. Idonea per applicare impermeabilizzanti cementizi e cementi osmotici, prodotti di finitura da esterno intesi come fondi di collegamento o fondo finitura.

* La pompa a vite durevole può essere utilizzata per 5000-10000 metri quadrati per materiali texture.



SPECIFICHE TECNICHE:

DP- T10

Portata:	30 l/m
lunghezza max tubo	40 mt
prevalenza	30 mt
Pressione Massima	50 bar
Peso	132 KG
Potenza Motore	5,0 KW (30A)

Codice: DPT10

CARTEGGIATRICE DP-2000-2



DINO-POWER

DP-2000-2 è una carteggiatrice orbitale pratica ed economica con impugnatura in gomma morbida.

La partenza del motore è con accelerazione soft.

La struttura in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza durante il lavoro.

Il manico è regolabile in lunghezza.

La velocità è regolabile da 800 a 1700 giri/min.

La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla parete.

Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.

Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito pomello.

Il motore elettrico dispone di spazzole sostituibili tramite appositi tappi, senza dover smontare nulla.

Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta facile e veloce.



Caratteristiche tecniche:

potenza: 800w, 220v 50Hz

velocità: 800-1700 rpm senza carico

dim dischi: 225 mm

diametro tubo asp. 32mm

ACCESSORI:

1pc manuale istruzioni, 1 coppia carboncini, 2 rondelle di acciaio, 1 pezzo

chiave S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere, 1 disco per grana: 60, 80, 120, 150, 180, 240.

Codice: DP2000-2

CARTEGGIATRICE DP-2000F-2



DINO-POWER

DP-2000F-2 è una carteggiatrice orbitale pratica ed economica con impugnatura in gomma morbida.

La partenza del motore è con accelerazione soft.

La struttura in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza durante il lavoro. Il manico è regolabile in lunghezza e rispetto alla versione DP-2000-2 si può piegare in due per un trasporto più pratico e meno ingombrante.

E' dotata di una pratica luce a led posizionata sul manico che facilita il lavoro di carteggiatura evidenziando le imperfezioni da rimuovere.

La velocità è regolabile da 800 a 1700 giri/min.

La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla parete.

Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.

Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito pomello. Il motore elettrico dispone di spazzole sostituibili tramite appositi tappi, senza dover smontare nulla.

Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta facile e veloce.

Dettaglio snodo manico



Caratteristiche tecniche:
potenza: 800w, 220v 50Hz
velocità: 800-1700 rpm senza carico
dim dischi: 225 mm
diametro tubo asp. 32mm

ACCESSORI:

1pc manuale istruzioni, 1 coppia carboncini, 2 rondelle di acciaio, 1 pezzo chiave S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere, 1 disco per grana: 60, 80, 120, 150, 180, 240.

Codice: DP2000F-2



CARTEGGIATRICE DP-3000-2



DINO-POWER

DP-3000-2 è una carteggiatrice orbitale pratica ed economica con impugnatura in gomma morbida.

La partenza del motore è con accelerazione soft.

La struttura in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza durante il lavoro.

Il manico è regolabile in lunghezza. La velocità è regolabile da 800 a 1700 giri/min.

La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla parete.

E' dotata di una pratica luce a led posizionata sul manico che facilita il lavoro di carteggiatura evidenziando le imperfezioni da rimuovere.

Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.

Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito pomello.

Il motore elettrico dispone di spazzole sostituibili tramite appositi tappi, senza dover smontare nulla.

La versione DP-3000-2 rispetto alla 2000 ha la funzione self vacuum, può quindi lavorare senza aspiratore elettrico ma collegata ad un sacco in dotazione che trattiene la polvere.

Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta facile e veloce.

Dettaglio testa aspirante



Caratteristiche tecniche:

potenza: 800w, 220v 50Hz

velocità: 800-1700 rpm senza carico

dim dischi: 225 mm

diametro tubo asp. 32mm

ACCESSORI:

1pc manuale istruzioni, 1 coppia carboncini, 2 rondelle di acciaio, 1 pezzo

chiave S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere, 1 disco per grana: 60, 80, 120, 150, 180, 240.

1 sacchetto per la polvere.

Codice: DP3000-2



CARTEGGIATRICE DP-3000F-2



DINO-POWER

DP-3000F-2 è una carteggiatrice orbitale pratica ed economica con impugnatura in gomma morbida. La partenza del motore è con accelerazione soft.

La struttura in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza durante il lavoro.

Il manico è regolabile in lunghezza e rispetto alla versione DP3000-2 si può piegare in due per un trasporto più pratico e meno ingombrante.

La velocità è regolabile da 800 a 1700 giri/min.

E' dotata di una pratica luce a led posizionata sul manico che facilita il lavoro di carteggiatura evidenziando le imperfezioni da rimuovere.

La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla parete.

Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.

Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito pomello.

Il motore elettrico dispone di spazzole sostituibili tramite appositi tappi, senza dover smontare nulla.

La versione DP-3000F-2 rispetto alla 2000 ha la funzione self vacuum; può quindi lavorare senza aspiratore elettrico ma collegata ad un sacco in dotazione che trattiene la polvere.

Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta facile e veloce.

Dettaglio snodo manico



Dettaglio testa aspirante



Caratteristiche tecniche:
potenza: 800w, 220v 50Hz
velocità: 800-1700 rpm
senza carico
dim dischi: 225 mm
diametro tubo asp. 32mm

ACCESSORI:

1pc manuale istruzioni, 1 coppia carboncini, 2 rondelle di acciaio, 1 pezzo chiave S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere, 1 disco per grana: 60, 80, 120, 150, 180, 240.

Codice: DP3000F-2



CARTEGGIATRICE DP-5000-B



DINO-POWER

DP-5000B è l'innovativa carteggiatrice con il nuovissimo MOTORE BRUSHLESS pratica ed economica con l'ormai nota impugnatura in gomma morbida.

La partenza del motore è con accelerazione soft.

La struttura in alluminio ed il trasformatore spostato vicino al cavo di alimentazione rendono la macchina leggerissima, **solamente 2,9 KG**. Il manico è regolabile in lunghezza, portando la lunghezza da circa 1,3mt a 2 mt per l'utilizzo sui soffitti più alti. La velocità è regolabile da 1000 a 2300 giri/min. La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla parete. E' dotata di una pratica strip led posizionata sulla corona del platorello, che facilita il lavoro di carteggiatura evidenziando le imperfezioni da rimuovere.

Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.

Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito pomello. La testa ha un nuovo sistema di oscillazione che garantisce la miglior adesione alla parete. ad un sacco in dotazione che trattiene la polvere.

Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta facile e veloce.

Dettaglio motore Brushless Dettaglio trasformatore esterno



Dettaglio potenziometro



Dettaglio manico telescopico



Caratteristiche tecniche:

potenza: 1000w, 220v 50Hz

velocità: 1000-2300 rpm senza carico

dim dischi: 225 mm

Peso: 2,9 KG

ACCESSORI:

1pc manuale istruzioni, 2 rondelle di acciaio, 1 pezzo

chiave S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere, 2 disco per grana: 150, 180, 240.

Codice: DP5000B



LEVIGATRICE MANUALE



DINO-POWER

DP-700A è una potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile con platorello da 150 mm.

La velocità di levigatura è regolabile per adattarsi al tipo di superficie da levigare.

La levigatrice DP700A è un leggero apparecchio palmare con eccellente ergonomia ed equilibratura per un funzionamento a bassa vibrazione.

Con la sua leggerezza si presta alle lavorazioni dei soffitti.

Costruzione compatta, maneggevole e leggera.

La pratica luce a Led frontale aiuta nel lavoro di carteggiatura evidenziando le imperfezioni.

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 800W

dim.disco 180mm

Volt: 230

Frequenza: 50/60 Hz

Velocità: regolabile 1200-2300 rpm/min

Uscita aspirazione: 32 mm

Peso: 3,1 Kg

Codice: DP-700A



IMPASTATORE M209B

DP-M209B è un impastatore per impiego edile che miscela velocemente pitture, stucchi in pasta, stucchi in polvere, rasanti a base gesso, cemento e colle per piastrelle.

Partenza con modalità "soft". Rimozione mixer easy click.

Numero di marce: 2

Numero di velocità selezionabili per marcia: 6

Classe di protezione: II

Tipo di attacco frusta: M14

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 1600W

Volt: 230

Frequenza: 50/60 Hz

Speed I: 220-450 rpm/min speed

Speed II: 350-700 rpm/min speed

Larghezza frusta: 140 mm

Lunghezza frusta: 590 mm

Max. mix volume: 85 litres

Codice: DP-M209B





DINO-POWER

DP-CSG15 La pulitrice per pareti Contrete consente all'utente di rimuovere l'intonaco, irruvidire il massetto a livello del calcestruzzo o rimuovere la pittura ad olio. È abbastanza potente da scarificare grandi superfici. Il parapolvere è regolabile e si collega direttamente a un tubo di aspirazione standard.

Rettificatrice DP-CSG15 Contrete Ideale per progetti di ristrutturazione come sgrossatura / disincrostazione / abrasione / pulizia e texturizzazione, intonaco, pittura ad olio, adesivo, plastica e resine.

Caratteristica della macchina DP-CSG15:

Posizione comoda della mano: impugnatura ergonomica con impugnatura morbida. Raddrizza la postura di lavoro e facilita il nostro lavoro.

Soft Start: funzione soft start per il controllo della velocità costante e la protezione del motore

Spazzola: consente un'elevata potenza di aspirazione per lavorare senza polvere collegando e aspirapolvere industriale.

Motore potente: gli ingranaggi robusti con potente motore a coppia elevata e spazzola di carbone possono essere cambiati facilmente.

Controllo della velocità: è facile controllare la velocità con 6 posizioni.

Dettaglio utensili



Caratteristiche tecniche:

potenza: 1500w, 220v 50Hz

diametro dischi in carbide: 125mm

diametro Diamond cup: 140mm

velocità: 2500-4500rpm

Peso: 3,5 Kg

ACCESSORI:

Set completo di rettificatrice per superfici in calcestruzzo DP-CSG15 (solo una pastiglia nel kit standard),

Codice: DP-CSG15



DINO-POWER

DP-750 è un raccogliatore di polvere e anche un soffiatore d'aria 2 in 1.

L'aspirapolvere ha un sacco di raccolta della polvere di grande capacità 70L, è disponibile per raccogliere molta polvere, a differenza degli altri aspirapolvere che utilizzano sacchetti piccoli, devono cambiare o versare la polvere dopo aver lavorato per un po', risparmiare tempo di lavoro e altro ancora conveniente.

L'aspirapolvere portatile utilizza cuscinetti NSK giapponesi importati.

1.9KGS Design leggero e portatile, i lavoratori possono metterlo a terra o portarlo addosso con una cinghia.

Avviamento soft con pulsazioni di avviamento ridotte al minimo.

Questo piccolo aspirapolvere ha un sistema di regolazione della velocità.



Caratteristiche tecniche:

potenza: 750w, 220v 50Hz (presa max 2000W)

capacità sacchetto: 70LT

materiale serbatoio: PP

capacità aspirazione: >18Kpa

Peso: 1,9 Kg

ACCESSORI:

Accessori nella confezione:

tubo di soffiaggio: 1 pz

tubo raccolta polvere: 2M

Sacchetto per la polvere da 70 litri: 1 pezzo, Tessuto non tessuto a tre strati

adattatore di connessione 57mm: 1pz

adattatore di connessione 35mm: 1pz

Codice: DP-501



DINO-POWER

DP-501 è un innovativo aspiratore polivalente. Può essere utilizzato con i comuni sacchetti di carta oppure per lavorare in un ambiente migliore, può essere utilizzato con il sistema di filtraggio ad acqua per quando viene accoppiato ad una carteggiatrice per la carteggiatura dei muri o per la carteggiatura delle fasce del cartongesso. Questo sistema consente di lavorare in un ambiente di carteggiatura pulito e senza polveri in aria. Può essere poi utilizzato per apparecchi ad azionamento pneumatico in quanto è dotato di sistema di accensione e spegnimento automatico pneumatico.

Potrà poi essere utilizzato per aspirare liquidi o come comune aspirapolveri essendo dotato di vari accessori per la pulizia delle superfici. Quindi prima di pitturare le pareti potrete utilizzare DP-501 per aspirare l'eventuale polvere sfuggita in fase di carteggiatura. Il link video sottoelencato vi spiegherà visibilmente il funzionamento del filtraggio ad acqua.

Dettaglio accessori aspirazione



Dettaglio tubo per carteggiatrice elettrica



Dettaglio tubo per elettrostrumenti pneumatici



Caratteristiche tecniche:

potenza: 1600w, 220v 50Hz (presa max 2000W)

capacità serbatoio: 30LT

materiale serbatoio: PP

capacità aspirazione: >18Kpa

Peso: 13,5

ACCESSORI:

1pc manuale istruzioni, 1Pazzola rettangolare 32mm, spazzolino tondo, spazzola quadrata, prolunga metallo, filtro spugna HEPA, sacchetto tessuto non tessuto.

Codice: DP-501

Link Video Funzionamento: <https://youtu.be/5lv590YZM-Q>