

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK



Pratico sistema di riscaldamento del materiale - per emulsioni e vernici al lattice

- **Appositamente progettato per vernici ad emulsione e base latex**
- **Pratico:** dotato di avvolgitubo su carrello, per un agevole trasporto anche nei cantieri
- **Flessibile:** adatto ad ambienti interni ed esterni, facilmente adattabile a tutti i dispositivi Airless



- **Adatto per i seguenti materiali:** materiali spessi, alto contenuto di solidi, vernici a emulsione, vernici base latex, protezione esterna, rivestimenti per tetti

Spruzzatura con eccellente qualità della superficie: la pistola airless AG 14 è robusta ed ha una lunga durata

Mobile: grazie al tamburo della bobina compatibile con il cantiere

Disponibile anche come unità base da combinare con sistemi airless esistenti



Unità di controllo ben strutturata: la temperatura richiesta può essere completamente regolata da 20 °C a 60 °C secondo necessità premendo i pulsanti freccia

Finitura perfetta con TempSpray: il riscaldamento del materiale di rivestimento produce un getto morbido e quindi una perfetta nebulizzazione. Altri vantaggi includono meno overspray, perfetta viscosità senza diluizione e molto altro ancora



UNITA' BASE

TempSpray H 226 Basic Unit, 15 m

2311660

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK - DPTS

2311853

TempSpray H 226 Basic Unit, 15 m

2311660

Pistola Airless AG 14, NPS 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, attacco G, 25 MPa

0502081A

2SpeedTip, D10, 111 / 419

271045