

Le macchine della gamma RM sono di facile utilizzo grazie alla robustezza e semplicità dei componenti. Funzionamento semplice: montano un motore alimentato con benzina verde a quattro tempi e raffreddato ad aria - con potenze da 6 a 9 hp, RPM 3600 filtro a bagno d'olio, con avviamento a strappo autoavvolgente che aziona, tramite pulegge e cinghie, un tamburo a quattro assi portanti una serie di frese. Lo stesso, oltre ad imprimere un senso rotatorio alle frese, permette a queste ultime di agire anche in senso battente grazie al gioco esistente tra asse e foro frese. Quest'azione combinata (rotatoria/ battente) permette la perfetta raschiatura anche in casi di pavimentazioni non perfettamente piane. Con i tre modelli potrai scegliere il tipo di rimozione da effettuare in base alla larghezza della linea ed alla profondità di lavoro che serve.



SPECIFICHE TECNICHE:

DP-RM200

Motore: GX160Honda
Area Lavoro: 200 mm
Numero assi: 6
Profondità di lavoro: 0 - 5mm
numero di Lame: 90
Peso: 105 Kg
Lavoro: 20-40 mq/h

Codice: DP-RM200

DP-RM250

Motore: GX160Honda
Area Lavoro: 250 mm
Numero assi: 6
Profondità di lavoro: 0 - 10mm
numero di Lame: 90
Peso: 178Kg
Lavoro: 20-50 mq/h

Codice: DP-RM250

DP-RM300

Motore: GX160Honda
Area Lavoro: 300 mm
Numero assi: 6
Profondità di lavoro: 0 - 8mm
numero di Lame: 90
Peso: 306 Kg
Lavoro: 40-70 mq/h

Codice: DP-RM300